


BA303 - BA403 BA453 - BA553 - BA603

Грейферные ковши для земляных работ
и перегрузки



Система быстрой смены челюстей

- 1 Сeryга.
- 2 Гидравлическое вращение на 360°.
- 3 Литой корпус.
- 4 Два вертикальных гидроцилиндра с защищенными штоками.
- 5 Оси подвержены высокочастотной обработке.
- 6 Челюсти изготовлены из износостойкой и анти-абразивной стали.
- 7 Модели: копанье траншей, выемка грунта, перегрузка, кругообразные челюсти.

Опционально: система для выталкивания оставшихся внутри челюстей материалов.



A

B

C

D



Корпус	Т	Кг	мм	мм	мм	мм	бар	л/мин	бар	л/мин	Т
BA303R062	6	211	1810	1480	1460	1620	350	40/75	140	5 / 10	10/13
BA403R101	10	251	1865	1530	1460	1620	350	40/75	140	10 / 15	14/19
BA453R101	10	262	1915	1535	1510	1700	350	40/75	140	10 / 15	18/22
BA553R151	15	648	2315	1730	1930	2120	350	100/200	140	15 / 20	23/30
BA603R201	20	648	2600	1840	2080	2420	350	100/200	140	15 / 20	27/40

Челюсти:

BA303 и BA403

Ширина	мм	Земляные работы								Перегрузка
		300	400	500	600	700	800	900	1000	
Объем	л	145	200	250	305	360	415	470	525	
Вес	кг	294	294	324	349	379	409	439	414	

BA453

Ширина	мм	Земляные работы								Перегрузка
		300	400	500	600	700	800	900	1000	1200
Объем	л	175	240	305	370	435	500	560	625	1000
Вес	кг	447	422	457	482	557	582	617	647	727

BA553

Ширина	мм	Земляные работы							Перегрузка
		400	500	600	800	1000	1200	1500	1500
Объем	л	350	450	550	750	950	1150	1450	1450
Вес	кг	670	735	775	855	1020	1100	1215	1300

BA603

Ширина	мм	Земляные работы			Перегрузка		
		1500	1600	1700	1900	2000	2100
Объем	л	1850	1970	2100	2350	2470	2600
Вес	кг	1260	1310	1350	1490	1530	1580

Кругообразные челюсти

