AB 102- AB 122 - AB 202 - AB 292 - AB 352
AB 502 - AB 852 - AB 1052 - AB 1352 - AB 1852
AB 2452 - AB 2852 - AB 3552 - AB 4052 - AB 7052

Бесшумные Гидравлические Молота

1. Подвеска с болтовым креплением.
2. Звукозащитный кожух (кроме AB102).
3. Простое обслуживание: только две подвижные детали (клапан и поршень).
4. Поглощающий вибрации азотный аккумулятор.
5. Система предупреждения холостых ударов.
6. Направляющая инструмента в виде системы из двух колец.
7. Быстрая смена стопорных шпонок.
8. Простота смазки.
9. Усиленная нижняя часть корпуса.

Опция: Возможность автоматической смазки для молотков от AB852 до AB7052.




Пирамидальнаяя пика


Пика зубило


Пика трамбовка от AB2452 до 4052


Пика клин от AB152 до AB502

CE		≈ Кг	л/мин при 0 бар	бар	бар	уд/мин	Джуль	дБ**	мм	Система предупреждения холостых ударов	т	т
AB 102	-	90	15-30	90-120	175	800-1 400	170	110	40	-	0,8/1,5	-
AB 122	-	120	15-35	90-120	175	550-1 000	343	110	45	-	1/2.5	-
AB 202	-	187	23-70	90-120	175	600-1 500	392	110	57	-	2/4	-
AB 292	X	260	35-70	110-165	200	380-1 100	696	117	70	-	3/6	4/7
AB 352	X	310	35-70	110-165	200	380-1 000	736	116	70	-	4/8	5/10
AB 502	X	480	45-90	140-165	200	400-1 100	1 177	118	80	-	6/10	6/12
AB 852	X	740	75-120	140-165	220	350-900	2 158	119	95	-	10/14	-
AB 1052	X	960	80-140	140-170	220	350-900	2 518	124	105	-	12/18	-
AB 1352	X	1 360	100-155	160-180	230	320-800	3 880	123	125	X	16/24	-
AB 1852	X	1 800	140-190	160-180	230	340-800	5 350	124	135	X	22/30	-
AB 2452	X	2 450	180-240	160-180	230	250-650	8 750	125	150	X	25/36	-
AB 2852	X	2 850	200-260	160-180	230	230-600	10 897	126	155	X	28/42	-
AB 3552	X	3 550	220-280	160-180	230	230-600	12 250	126	165	X	34/50	-
AB 4052	X	4 000	240-320	160-180	230	230-550	15 240	126	175	X	40/60	-
AB 7052	X	7 000	360-450	160-180	230	200-450	19 535	126	205	X	60/100	-

* Регулировка расхода на 0 бар. **Дистанция 10м.
Вес (±3%) указан без учета подвески с болтовым креплением.

www.arden-equipment.ru
ООО «АРДЕН ЭКВИПМЕНТ ВОСТОК» – 109029, г. Москва, Михайловский проезд, д. 3, стр. 66 – Тел. 8 495 660 20 17

719A - Yak@print - Tél. 03.24.52.66.68 - 12/2015